



Artikelnummer: W50.200.00

Bezeichnung: Tagespacker-KS
Eingang: Kegelpkopfnippel H1, M8x1
Material: Kunststoff, *faserverstärkt*
Max. Injektionsdruck: 300 bar
Öffnungsdruck: ca. 12 bar
Bohrlochdurchmesser: 14 mm
Abdichtung: 2 fach (Nippel und integriertes Rückschlagventil)
Quetschdichtung: Gummi, stoffgemustert
Abmessung: 115 x 13 mm
Gewicht : 30 gr.
Verpackungseinheit: 100 Stück (*Paketgewicht ca. 3,2 KG*)



Schnitt durch das integrierte Ventil



Beschreibung:

Für Tagesbaustellen, bei denen die Wartezeit bis zur Antrocknung des Injektionsmaterials nicht abgewartet werden soll, ist der Tagespacker, bei dem im unteren Teil ein zusätzliches Rückschlagventil integriert ist, bestens geeignet (*siehe Detail: Schnitt durch das integrierte Ventil*). Der Packer kann unmittelbar nach dem Injizieren an der Sollbruchstelle abgeschlagen werden. Bis auf die in Harz gegossene Feder, bleiben keine Teile im Bauwerk, die zur Korrosion oder Oxidation führen. Äußerlich unterscheidet sich der **ti**-Tagespacker durch den blauen Spreizring von unserem Standard Injektionspacker.